



# Q7

JAC Q7 1843-35 4X2 Potencia máxima para las rutas más largas

PESADOS Y SUPERPESADOS

ANCHO  
2.550 mm



ALTURA  
3.260 mm

LONGITUD TOTAL

6.075 mm



VOLADIZO TRAS.  
1.100 mm

ENTRE EJES  
3.500 mm

VOLADIZO DEL.  
1.475 mm

|        |                    |
|--------|--------------------|
| MODELO | JAC Q7 1843-35 4x2 |
|--------|--------------------|

CAPACIDADES Y PESOS

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Peso Bruto Vehicular (Kg)                | 18500             |
| Peso Bruto Total Combinado (Kg)          | 58000             |
| Tara (Kg)                                | 7000              |
| Eje delantero / Eje trasero Kg           | 7100/13000        |
| Capacidad tanque de combustible (litros) | 800               |
| Capacidad tanque de urea (litros)        | 60                |
| Largo Total (mm)                         | 6075              |
| Ancho total (mm)                         | 2550              |
| Altura total (mm)                        | 3260              |
| Distancia entre ejes (mm)                | 3500              |
| Dimensiones bastidor de chasis           | 280x75x8          |
| Material Largueros de Bastidor           | QSt E700TM        |
| Voladizo del/tras (mm)                   | 1475/1100         |
| Plato de engganche                       | JOST 50 50        |
| Neumáticos                               | 295/80 R22.5 18PR |
| Llantas                                  | Acero 9 x 22,5    |
| Trocha del/tras (mm)                     | 2070/1850         |

MOTOR

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo                            | 6 cilindros en línea, turbo intercooler, diesel |
| Marca y Modelo                  | Cummins ISGe5-430, Euro 5                       |
| Tipo de inyección               | Directa common rail, Bosch                      |
| Cilindrada (cc)                 | 11800                                           |
| Potencia máxima (CV/KW/RPM)     | 430/320/1900                                    |
| Torque máximo (Nm)              | 2200 - 1000 RPM                                 |
| Alarma Resistencia toma de aire | Sí                                              |
| Tipo filtro de aire             | Estándar                                        |

TRANSMISIÓN / EMBRAGUE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo transmisión                | AT 16 marchas                           |
| Marca y Modelo                  | FAST - F16UZ22                          |
| Tipo Embrague                   | SACHS - Monodisco en seco con diafragma |
| Diámetro disco de embrague (mm) | Ø430                                    |
| Tipo de asistencia del embrague | Neumática                               |
| Relación de caja (1/16)         | 17,095/1                                |

SUSPENSIÓN

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo (del/tras)                         | Ballesta No Independiente/Neumatica |
| Barra estabilizadora de ejes (del/tras) | Sí/-                                |

SISTEMA ELÉCTRICO

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Baterías             | 12 volt-10Ahx2 |
| Alternador           | 28V 110A       |
| Sistema de Encendido | 24V 7,5kW      |

FRENOS

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| De servicio        | Doble circuito de aire a tambor |
| De estacionamiento | Cámara                          |
| Auxiliar           | Freno de motor                  |
| Seguridad Activa   | ESC - TCS - EBS                 |

EJES

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Marca / Tipo (Trasero)                      | Fangsheng de reducción simple |
| Capacidad del eje Delantero (kg)            | 7100                          |
| Capacidad del eje Trasero (kg)              | 13000                         |
| Eje de transmisión                          | Ø130x5                        |
| Relación de eje de transmisión              | 3,083                         |
| Árbol de transmisión libre de mantenimiento | Sí                            |

PERFORMANCE

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Velocidad máxima (Km/h)        | 90 (limitado) |
| Radio de giro mínimo (metros)  | 6,71          |
| Pendiente máxima superable (%) | 30            |
| Relación de eje trasero        | 4,111 - 4,444 |

CABINA

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo                                      | Q7 Techo alto                                   |
| Asiento de conductor                      | Suspensión neumática, ventilación y calefacción |
| Asiento de acompañante                    | Asiento estandar                                |
| Cinturón de seguridad                     | Inerciales de 3 puntos                          |
| Suspensión de cabina                      | Neumática de confort                            |
| Asistente de arranque en pendiente        | Sí                                              |
| Arranque sin llave                        | Sí                                              |
| Cierre centralizado mando a distancia     | Sí                                              |
| Dirección servoaistida hidráulicamente    | Sí                                              |
| Volante regulable en altura e inclinación | Sí                                              |
| Aire acondicionado / Calefacción          | Sí                                              |
| Levanta cristales electricos              | Sí                                              |
| Luz diurna                                | Sí                                              |
| Faros de Led                              | Sí                                              |
| Control electrico altura faros            | Sí                                              |
| Faros antiniebla delanteros               | Sí                                              |
| Basculación de cabina                     | Si - electricamente                             |
| Control crucero                           | Sí                                              |
| Precalentador de motor                    | Sí                                              |
| Computador de a bordo                     | Sí                                              |
| Volante multifunción                      | Sí                                              |
| Ajuste altura cinturón de seguridad       | Sí                                              |
| Medidor de nivel de Urea                  | Sí                                              |
| Herramientas y gicket                     | Sí                                              |
| Radio MP3 AM/FM                           | Sí                                              |
| Alarma de retroceso                       | Sí                                              |
| Monitor de presión de neumáticos          | Sí                                              |
| Sistema antirrobo electrónico             | Sí                                              |
| Red mosquitero                            | Sí                                              |
| Protección de Radiador                    | Sí                                              |
| Escalera de acceso                        | Sí                                              |
| Material del Tanque de aire               | Aluminio                                        |
| Válvula de drenaje automático de aire     | Sí                                              |
| Guardabarros de cobertura total           | Sí                                              |

GARANTÍA

3 años o 100.000 km, lo que ocurra primero.  
Ver detalles de cobertura en manual de garantía de la marca.